


ADBの有効化とBlueStacks 5のDebug Country設定

このドキュメントでは、ADB(Android Debug Bridge)を有効にする手順と、BlueStacks 5でDebug Countryを設定する手順について説明します。


1. ADBを有効化する

ADB有効化手順:

- BlueStacks 5を開き、ハンバーガーメニューまたは歯車アイコンをクリックし、下記のようにSettings(設定)メニューにアクセスします。:



- Settings(設定)メニュー内の設定:
 - Advancedに移動します。
 - 下記のようにAndroid Debug Bridge (ADB)を有効化します。:




注意: 下記手順で設定を変更する間はBlueStacks 5を終了しないでください。

2. コマンドプロンプトからADBシェルに接続する

このセクションでは、Windows上でコマンドラインツールを開き、BlueStacks 5のディレクトリに移動して必要な設定を行う手順を説明します。

- Windows上での手順:
 - スタートボタンをクリックして**CMD**と入力します。
 - 下記のように右側に表示される管理者として実行(**Run as administrator**)をクリックして、管理者としてCMDを実行します。:



- コマンドプロンプトのウィンドウで、`cd C:\Program Files\BlueStacks_nxt`と入力し、**エンター**を押します。

```
C:\> Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.22621.2715]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\System32>cd C:\Program Files\BlueStacks_nxt
C:\Program Files\BlueStacks_nxt>
```

- **BlueStacks_nxt**ディレクトリに移動し、最初の手順で有効にしたADBを使用できるようになりました。

3. Debug Countryを設定する

このセクションでは、BlueStacks 5のシェルに接続し、Debug Countryを設定する手順を説明します。

BlueStacks 5のADBシェルへの接続手順:

- コマンドプロンプトで `HD-Adb.exe shell` と入力し、**エンター**を押します。
- 下記のように“\$”と共にデバイスプロファイルが表示されます。

```
Administrator: Command Prompt - HD-Adb.exe shell
Microsoft Windows [Version 10.0.22621.2715]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\System32>cd C:\Program Files\BlueStacks_nxt

C:\Program Files\BlueStacks_nxt>HD-Adb.exe shell
p3s:/ $
```

- debug countryの設定手順:
 - 下記のように `setprop bst.debug.country HK` と入力し、**エンター**を押します。

```
Administrator: Command Prompt - HD-Adb.exe shell
Microsoft Windows [Version 10.0.22621.2715]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\System32>cd C:\Program Files\BlueStacks_nxt

C:\Program Files\BlueStacks_nxt>HD-Adb.exe shell
p3s:/ $ setprop bst.debug.country HK
p3s:/ $
```

- この処理によってdebug countryが**香港(HK)**に設定されます。
- debug countryが更新されたことを確認する手順:
 - 下記のように `getprop bst.debug.country` と入力し、**エンター**を押します。:


```
Administrator: Command Prompt - HD-Adb.exe shell
Microsoft Windows [Version 10.0.22621.2715]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\System32>cd C:\Program Files\BlueStacks_nxt

C:\Program Files\BlueStacks_nxt>HD-Adb.exe shell
p3s:/ $ setprop bst.debug.country HK
p3s:/ $ getprop bst.debug.country
HK
p3s:/ $
```

- debug country設定を元の設定に戻す手順:
 - `setprop bst.debug.country ""` と入力し、**エンター**を押します。

- 下記のように`getprop.bst.debug.country` と入力し、**エンター**を押すと変更を確認することができます。:



```
Administrator: Command Prompt - HD-Adb.exe shell

C:\Program Files\BlueStacks_nxt>HD-Adb.exe shell
p3s:/ $ setprop bst.debug.country ""
p3s:/ $ getprop bst.debug.country

p3s:/ $
```

- **exit**と入力し、**エンター**を押すとADBシェルを終了します。

